



Scheda tecnica Ledvance LED Fila  
Continua Trusys Universale  
Aluminium Bianca 75W 12220lm 180D  
- 840 Bianco Freddo | Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 258006                                |
| EAN                               | 4099854496929                         |
| Codice Produttore                 | 4099854496929                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | TRUSYS UNIV P 75W 840 VW OP DALI LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 75W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 12220lm                      |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 163                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180                    |
| Fattore Potenza                    | >0.90                  |
| Tipo di Prodotto                   | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Linea continua          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | TRUSYS UNIVERSAL DALI   |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1504 |
| Larghezza (mm) | 68   |
| Altezza (mm)   | 35   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

